

# Чеквейры DWT/HL/HPC

Динамические весы серии DWT/HL/HPC предназначены для контроля как единичных изделий (вафли с начинкой), так и группы упаковок. Весы специально разработаны и сконструированы для взвешивания вафельных изделий со сливочной начинкой.

Блок управления основан на встроенном программном обеспечении Windows и сервере баз данных SQL. Размеры весов устанавливаются согласно техническому заданию заказчика. Панель управления монтируется на высокой стойке для минимизации дефектов, которые могут быть вызваны процессом мойки.

Система встраивается в действующую технологическую линию и размещается непосредственно за устройством для наполнения вафель. Устройство контролирует толщину кремowego слоя, и через обратную связь позволяет поддерживать количество крема на постоянном уровне. Программное обеспечение контрольно-взвешивающего устройства позволяет контролировать продукцию в соответствии с требованиями заказчика или действующими нормативами о контроле за фасованными товарами. Весы могут быть дополнительно оснащены устройством отбраковки.

## Основные области применения:

- Сахарная промышленность.

## Функции:

- Контроль товаров в соответствии с нормативами о контроле за фасованными товарами
- Контроль товаров в соответствии с требованиями заказчика
- Сбор данных о взвешиваемых товарах
- Определяемые уровни доступа для пользователей весов
- Автоматическая отбраковка продукции по весу
- Расширенная статистика в режиме реального времени
- Встроенный измеритель производительности линии
- Автоматическое создание отчетов в соответствии с режимом взвешивания
- Экспорт отчетов в формат PDF
- Связь с другими устройствами технологической линии
- Функция дистанционного запуска и остановки
- Функция регулировки скорости конвейеров
- Функция автоконтроля
- Совместимость с компьютерными системами

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [mgx@nt-rt.ru](mailto:mgx@nt-rt.ru) || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>

**Основные технические характеристики:**

- Встроенная система Windows
- Промышленный компьютер, специально спроектированный для работы в самых сложных производственных условиях
- Графический сенсорный экран
- Обмен данными на уровне SQL
- Интерфейсы и порты: RS232, USB и Profibus
- Сеть Ethernet
- Управление выводом данных
- Степень защиты IP55 или IP65

**Контрольно-динамические весы серии DWT/HL/HPC:**

- Совместимы с дозатором с обратной связью
- Совместимы с устройством для считывания штрих-кода
- Позволяют выводить данные на печатающее устройство
- Обладают функцией дистанционного контроля
- Позволяют экспортировать данные по взвешиванию на компьютер

**Дополнительные опции:**

- Звуковая и/или световая сигнализация
- Связь с принтерами и этикетировщиками
- Два USB порта
- Интерфейсы Profibus
- Сохранение данных по взвешиванию

|                                      |                                                                                    |                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |  |  |
|                                      | <b>Чеквейер DWT/HL 3000/HPC</b><br><b>Серия DWT/HL/HPC</b>                         | <b>Чеквейер DWT/HL 1500/HPC</b><br><b>Серия DWT/HL/HPC</b>                           |
| <b>Максимальная нагрузка [Макс.]</b> | 3кг                                                                                | 1.5кг                                                                                |
| <b>Дискретность показания [d]</b>    | 2г                                                                                 | 1г                                                                                   |
| <b>Диапазон взвешивания</b>          | -3кг                                                                               | -1.50кг                                                                              |
| <b>Клавиатура</b>                    | Сенсорный экран 5,7"                                                               | Сенсорный экран 5,7"                                                                 |
| <b>Степень защиты</b>                | IP 55                                                                              | IP 55                                                                                |
| <b>Питание</b>                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц                                                          | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц                                                            |
| <b>Рабочая температура</b>           | 0°C ... +40°C                                                                      | 0°C ... +40°C                                                                        |
| <b>Интерфейс</b>                     |                                                                                    |                                                                                      |
| <b>Производительность</b>            | Макс. 60 шт./мин.                                                                  | Макс. 60 шт./мин.                                                                    |
| <b>Скорость конвейера</b>            | 0,1-1 м/с                                                                          | 0,1-1 м/с                                                                            |