

Чеквейеры DWT/RC/HP



Автоматические динамические весы серии DWT/RC/HP предназначены для встраивания в уже имеющуюся технологическую линию пищевой промышленности, где основными проблемами являются высокая влажность и частая мойка под высоким давлением.

Конструкция специально разработана для быстрой и легкой мойки. Конструкция конвейерной ленты позволяет чистить ее внутри и снаружи без демонтажа. Электроника размещена высоко над платформой взвешивания для сведения к минимуму вероятности попадания воды на панель управления. Серия динамических весов DWT/RC/HP сконструирована в соответствии с вертикальным разделением пространства. «Чистая зона» находится в пределах от пола до уровня конвейерной ленты (область, где может накапливаться грязь). «Технологическая зона» расположена над производственной линией.

Механизм управления основан на PUE 5, что облегчает связь между оператором и устройством и предоставляет дополнительные функции.

Функции:

- База данных продуктов
- Интерфейсы RS232/485 и Ethernet
- Контроль ввода/вывода
- Статистика взвешиваний продуктов
- Автоматический вывод данных на печатающее устройство
- Формирование отчетов
- Связь с программным обеспечением компьютера

Дополнительные функции:

- Устройство автоматической отбраковки продуктов по весу
- Сканер штрих-кода
- Весы могут быть оснащены стандартными струйными принтерами и принтерами для маркировки, позволяющими печатать этикетки для взвешиваемых продуктов
- Звуковая и/или световая сигнализация
- Связь с устройствами подачи в системе обратной связи

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>

DWT/RC 10/HP

Максимальная нагрузка [Макс.]	10кг
Дискретность показания [d]	5г
Диапазон взвешивания	-10кг
Клавиатура	LCD 15,6” или 19” (сенсорный экран)
Степень защиты	IP 66, IP 67
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	-10°C ... +40°C
Скорость конвейера	

DWT/RC 15/HP

Максимальная нагрузка [Макс.]	15кг
Дискретность показания [d]	5г
Диапазон взвешивания	-15кг
Клавиатура	LCD 15,6” или 19” (сенсорный экран)
Степень защиты	IP 66, IP 67
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	-10°C ... +40°C
Скорость конвейера	

DWT/RC 30/HP

Максимальная нагрузка [Макс.]

30кг

Дискретность показания [d]

10г

Диапазон взвешивания

-30кг

Клавиатура

LCD 15,6" или 19" (сенсорный экран)

Степень защиты

IP 66, IP 67

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц

Рабочая температура

-10°C ... +40°C

Скорость конвейера

DWT/RC 60/HP

Максимальная нагрузка [Макс.]

60кг

Дискретность показания [d]

20г

Диапазон взвешивания

-60кг

Клавиатура

LCD 15,6" или 19" (сенсорный экран)

Степень защиты

IP 66, IP 67

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц

Рабочая температура

-10°C ... +40°C

Скорость конвейера

DWT/RC 120/HP

Максимальная нагрузка [Макс.]

120кг

Дискретность показания [d]

50г

Диапазон взвешивания

-120кг

Клавиатура

LCD 15,6" или 19" (сенсорный экран)

Степень защиты

IP 66, IP 67

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц

Рабочая температура

-10°C ... +40°C

Скорость конвейера

DWT/RC 150/HP

Максимальная нагрузка [Макс.]

150кг

Дискретность показания [d]

50г

Диапазон взвешивания

-150кг

Клавиатура

LCD 15,6" или 19" (сенсорный экран)

Степень защиты

IP 66, IP 67

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц

Рабочая температура

-10°C ... +40°C

Скорость конвейера

0,1-0,5 м/с