

Мультифункциональные весы НУ10



Весы серии НУ10.КТР для контроля готовой упакованной продукции (PGC).

Весы серии НУ10.КТР оснащены модулем для проверки готовой упакованной продукции. Модуль поддерживает база данных, содержащая списки товаров и операторов. Контроль завершается автоматически после проверки заранее определенного количества упаковок (образцов). Количество упаковок определяется программой в зависимости от размера партии продукта. Весы оснащены 10,1-дюймовым цветным графическим дисплеем с сенсорным экраном и полноценной буквенно-цифровой клавиатурой для управления работой весов и настройки необходимых параметров.

Проверка осуществляется по следующей схеме:

- выбор оператора
- выбор продукта
- запуск проверки
- получение записей взвешивания
- автоматическое завершение процесса после проверки определенного количества упаковок
- печать отчёта

По результатам каждой проверки формируется отчёт, содержащий всю необходимую информацию. Отчёт автоматически сохраняется в памяти весов и может быть распечатан на подключенном к весам принтере.

Весы серии НУ10.КТР для контроля готовой упакованной продукции работают с компьютерным приложением «ViewerPGC». Приложение используется для мониторинга и / или распечатки отчётов о выполненных ранее проверках. Отчёты печатаются на подключенном к компьютеру принтере.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>

Мультифункциональные весы NY10.1,5/3.PGC.H1

Максимальная нагрузка [Макс.]

3кг

Дискретность показания [d]

5г

Поверочное деление

5г

Диапазон взвешивания

3кг

OIML класс

III

Степень защиты

IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital)

Размеры весовой платформы, мм

150 × 200

Дисплей

10.1" graphic colour touchscreen

Размеры упаковки, мм

520 × 260 x 290

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

Вес нетто

7кг

Вес брутто

85кг

Мультифункциональные весы NY10.3/6.PGC.H2

Максимальная нагрузка [Макс.]

6кг

Дискретность показания [d]

1г

Поверочное деление

1г

Диапазон взвешивания

6кг

OIML класс

III

Степень защиты

IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital)

Размеры весовой платформы, мм

250 × 300

Дисплей

10.1" graphic colour touchscreen

Размеры упаковки, мм

580 × 320 x 360

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

Вес нетто

10кг

Вес брутто

115кг

Мультифункциональные весы NY10.6/15.PGC.H2

Максимальная нагрузка [Макс.]

15кг

Дискретность показания [d]

2г

Поверочное деление

2г

Диапазон взвешивания

15кг

OIML класс

III

Степень защиты

IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital)

Размеры весовой платформы, мм

250 × 300

Дисплей

10.1" graphic colour touchscreen

Размеры упаковки, мм

580 × 320 x 360

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

Вес нетто

10кг

Вес брутто

115кг

Мультифункциональные весы NY10.6/15.PGC.H3

Максимальная нагрузка [Макс.]

15кг

Дискретность показания [d]

2г

Поверочное деление

2г

Диапазон взвешивания

15кг

OIML класс

III

Степень защиты

IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital)

Размеры весовой платформы, мм

410 × 410

Дисплей

10.1" graphic colour touchscreen

Размеры упаковки, мм

670 × 510 × 330

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

Вес нетто

16кг

Вес брутто

18кг

Мультифункциональные весы NY10.15/30.PGC.H3

Максимальная нагрузка [Макс.]

30кг

Дискретность показания [d]

5г

Поверочное деление

5г

Диапазон взвешивания

30кг

OIML класс

III

Степень защиты

IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital)

Размеры весовой платформы, мм

410 × 410

Дисплей

10.1" graphic colour touchscreen

Размеры упаковки, мм

670 × 510 × 330

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

Вес нетто

16кг

Вес брутто

18кг

Мультифункциональные весы NY10.30/60.PGC.H3

Максимальная нагрузка [Макс.]

60кг

Дискретность показания [d]

10г

Поверочное деление

10г

Диапазон взвешивания

60кг

OIML класс

III

Степень защиты

IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital)

Размеры весовой платформы, мм

410 × 410

Дисплей

10.1" graphic colour touchscreen

Размеры упаковки, мм

670 × 510 × 330

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

Вес нетто

16кг

Вес брутто

18кг