

Мультифункциональные весы НУ10.Н



Мультифункциональные весы серии НУ10 предназначены для быстрого и точного взвешивания продукции в промышленных условиях. Весы серии НУ10 изготовлены из нержавеющей стали ОН18Н9 и оснащены терминалом серии PUE НУ10 в корпусе из нержавеющей стали с 10,1-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и клавиатурой с цифровыми и функциональными клавишами. Возможна работа весов с дополнительными платформами для взвешивания. Кроме того, серии НУ10, оснащённой терминалом PUE НУ10

доступны следующие функции:

- программируемый дисплей и функциональные клавиши,
- формирование шаблонов для печати,
- формирование текстовых данных, отображаемых на дисплее терминала.

Мультифункциональные весы серии НУ10 поставляются с терминалом, подключаемым к платформе весов с помощью кабеля.

	Мультифункциональные весы НУ10.3.Н1.К	Мультифункциональные весы НУ10.6.Н2.К
Максимальная нагрузка [Макс.]	3кг	6кг
Дискретность показания [d]	1г	2г
Поверочное деление	1г	2г
Диапазон взвешивания	3кг	6кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Размеры весовой платформы, мм	150x200 мм	250x300 мм
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Размеры упаковки, мм	520 × 260 × 290	580 × 320 × 360
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	7/8.5 kg	10/11.5 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы НУ10.15.Н2.К	Мультифункциональные весы НУ10.15.Н3.К
Максимальная нагрузка [Макс.]	15кг	15кг
Дискретность показания [d]	5г	5г
Поверочное деление	5г	5г
Диапазон взвешивания	15кг	15кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Размеры весовой платформы, мм	250x300 мм	410 × 410
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Размеры упаковки, мм	580 × 320 x 360	670 × 510 x 330
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	10/11.5 kg	16/18
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы НУ10.30.Н3.К	Мультифункциональные весы НУ10.60.Н3.К
Максимальная нагрузка [Макс.]	30кг	60кг
Дискретность показания [d]	10г	20г
Поверочное деление	10г	20г
Диапазон взвешивания	30кг	60кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Размеры весовой платформы, мм	410 × 410	410 × 410
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Размеры упаковки, мм	670 × 510 x 330	670 × 510 x 330
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation

	Мультифункциональные весы НУ10.30.Н3.К	Мультифункциональные весы НУ10.60.Н3.К
Вес нетто/вес брутто, кг	16/18	16/18
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы НУ10.60.Н4.К	Мультифункциональные весы НУ10.60.Н5.К
Максимальная нагрузка [Макс.]	60кг	60кг
Дискретность показания [d]	20г	20г
Поверочное деление	20г	20г
Диапазон взвешивания	60кг	60кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Размеры весовой платформы, мм	500 × 500	600 × 600
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Размеры упаковки, мм	840 × 600 x 400	840 × 700 x 400
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	24 / 26 kg	30 / 33 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы НУ10.150.Н3.К	Мультифункциональные весы НУ10.60.Н3/5.К
Максимальная нагрузка [Макс.]	150кг	60кг
Дискретность показания [d]	50г	20г
Поверочное деление	50г	20г
Диапазон взвешивания	150кг	60кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C

	Мультифункциональные весы НУ10.150.Н3.К	Мультифункциональные весы НУ10.60.Н3/5.К
Интерфейс	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Размеры весовой платформы, мм	410 × 410	400 × 600
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Размеры упаковки, мм	670 × 510 x 330	670 × 510 x 330
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	16/18	16/18
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы НУ10.150.Н5.К	Мультифункциональные весы НУ10.150.Н4.К
Максимальная нагрузка [Макс.]	150кг	150кг
Дискретность показания [d]	50г	50г
Поверочное деление	50г	50г
Диапазон взвешивания	150кг	150кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Размеры весовой платформы, мм	600 × 600	500 × 500
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Размеры упаковки, мм	840 × 700 x 400	840 × 600 x 400
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	30 / 33 kg	24 / 26 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы НУ10.150.Н6.К	Мультифункциональные весы НУ10.150.Н3/5.К
Максимальная нагрузка [Макс.]	150кг	150кг
Дискретность показания [d]	50г	50г
Поверочное деление	50г	50г
Диапазон взвешивания	150кг	150кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Размеры весовой платформы, мм	800 × 800	400 × 600
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Размеры упаковки, мм	1160 × 820 x 340	670 × 510 x 330
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	43 / 47 kg	16/18
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы НУ10.300.Н6.К	Мультифункциональные весы НУ10.300.Н5.К
Максимальная нагрузка [Макс.]	300кг	300кг
Дискретность показания [d]	100г	100г
Поверочное деление	100г	100г
Диапазон взвешивания	300кг	300кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	2×RS 232, 2×USB, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Размеры весовой платформы, мм	800 × 800	600 × 600
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Размеры упаковки, мм	1160 × 820 x 340	840 × 700 x 400
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	43 / 47 kg	30 / 33 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>