



HY10.HRP - серия профессиональных весовых платформ с высоким разрешением, которая идеально подходит для всех отраслей промышленности, где требуется высокая точность взвешивания и повторяемость измерений в сложных промышленных условиях.

Безопасность данных и архивирование гарантируются программным обеспечением, предназначенным для терминалов компании RADWAG.

	Весы с высоким разрешением HY10.32.HRP.H	Весы с высоким разрешением HY10.16.HRP.H
Максимальная нагрузка [Макс.]	32кг	16кг
Дискретность показания [d]	0.1г	0.1г
Минимальная нагрузка	5г	5г
Диапазон взвешивания	32кг	16кг
Степень защиты	IP 66/67 конструкция весов, IP 68/69 индикатор	IP 66/67 конструкция весов, IP 68/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В АС 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В АС 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	+10° ÷ +40°C	+10° ÷ +40°C
Размеры весовой платформы, мм	360 × 280	360 × 280
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%	40% ÷ 80%
Сходимость	0.1г	0.1г
Линейность	±0,3 г	±0,1 г
Время стабилизации	2с	2с
Дрейф чувствительности	2 ppm/°C при температуре +10° ÷ +40 °C	2 ppm/°C при температуре +10° ÷ +40 °C
Калибровка	Авто	Авто
Вес нетто	24.7кг	24.7кг
Вес брутто	28.7кг	28.7кг
Входы/Выходы	4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Ethernet	×1	×1
USB	×2	×2
RS 232	×2	×2
Диапазон предварительной нагрузки	4кг	4кг

	Весы с высоким разрешением NY10.62.HRP.H	Весы с высоким разрешением NY10.120.HRP.H
Максимальная нагрузка [Макс.]	62кг	120кг
Дискретность показания [d]	0.5г	1г
Минимальная нагрузка	25г	50г
Диапазон взвешивания	62кг	120кг
Степень защиты	IP 66/67 конструкция весов, IP 68/69 индикатор	IP 66/67 конструкция весов, IP 68/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	+10° ÷ +40°C	+10° ÷ +40°C
Размеры весовой платформы, мм	500 × 500	500 × 500
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%	40% ÷ 80%
Сходимость	0.3г	0.6г
Линейность	±1 г	±2 г
Время стабилизации	3с	3с
Дрейф чувствительности	2 ppm/°C при температуре +10° ÷ +40 °C	2 ppm/°C при температуре +10° ÷ +40 °C
Калибровка	Авто	Авто
Вес нетто	37кг	37кг
Вес брутто	52кг	52кг
Входы/Выходы	4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Ethernet	×1	×1
USB	×2	×2
RS 232	×2	×2
Диапазон предварительной нагрузки	30кг	10кг

	Весы с высоким разрешением НУ10.300.HRP.H	Весы с высоким разрешением НУ10.150.HRP.H
Максимальная нагрузка [Макс.]	300кг	150кг
Дискретность показания [d]	2г	1г
Минимальная нагрузка	100г	50г
Диапазон взвешивания	300кг	150кг
Степень защиты	IP 66/67 конструкция весов, IP 68/69 индикатор	IP 66/67 конструкция весов, IP 68/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	+10° ÷ +40°C	+10° ÷ +40°C
Размеры весовой платформы, мм	800 × 600	800 × 600
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%	40% ÷ 80%
Сходимость	3г	1.5г
Линейность	±6 г	± 3 г
Время стабилизации	3с	3с
Дрейф чувствительности	2 ppm/°C при температуре +10° ÷ +40 °C	2 ppm/°C при температуре +10° ÷ +40 °C
Калибровка	Авто	Авто
Вес нетто	71.5кг	71.5кг
Вес брутто	119кг	119кг
Входы/Выходы	4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Ethernet	×1	×1
USB	×2	×2
RS 232	×2	×2
Диапазон предварительной нагрузки	60кг	30кг

	Весы с высоким разрешением НУ10.600.HRP.H	Весы с высоким разрешением НУ10.300.1.HRP.H
Максимальная нагрузка [Макс.]	600кг	300кг
Дискретность показания [d]	5г	2г
Минимальная нагрузка	250г	100г
Диапазон взвешивания	600кг	300кг
Степень защиты	IP 66/67 конструкция весов, IP 68/69 индикатор	IP 66/67 конструкция весов, IP 68/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	+10° ÷ +40°C	+10° ÷ +40°C
Размеры весовой платформы, мм	1000 × 800	1000 × 800
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%	40% ÷ 80%
Сходимость	7.5г	3г
Линейность	±15 г	±6 г
Время стабилизации	3с	3с
Дрейф чувствительности	2 ppm/°C при температуре +10° ÷ +40 °C	2 ppm/°C при температуре +10° ÷ +40 °C
Калибровка	Авто	Авто
Вес нетто	126кг	126кг
Вес брутто	160кг	160кг
Входы/Выходы	4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Ethernet	×1	×1
USB	×2	×2
RS 232	×2	×2
Диапазон предварительной нагрузки	60кг	60кг

	Весы с высоким разрешением НУ10.1100.HRP.H	Весы с высоким разрешением НУ10.2000.HRP.H
Максимальная нагрузка [Макс.]	1100кг	2000кг
Дискретность показания [d]	10г	20г
Минимальная нагрузка	500г	1000г
Диапазон взвешивания	1100кг	2000кг
Степень защиты	IP 66/67 конструкция весов, IP 68/69 индикатор	IP 66/67 конструкция весов, IP 68/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В АС 50 ÷ 60 Гц	100 ÷ 240 В АС 50 ÷ 60 Гц
Рабочая температура	+10° ÷ +40°C	+10° ÷ +40°C
Размеры весовой платформы, мм	1000 × 800	1250 × 1000
Дисплей	10,1" цветной дисплей 1024×600	10,1" цветной дисплей 1024×600
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%	40% ÷ 80%
Сходимость	15г	30г
Линейность	±30 г	±60 г
Время стабилизации	3с	3с
Дрейф чувствительности	2 ppm/°C при температуре +10° ÷ +40 °C	2 ppm/°C при температуре +10° ÷ +40 °C
Калибровка	Авто	Авто
Вес нетто	126кг	300кг
Вес брутто	160кг	425кг
Входы/Выходы	4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА	4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА
Ethernet	×1	×1
USB	×2	×2
RS 232	×2	×2
Диапазон предварительной нагрузки	100кг	200кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>