

Весы с высоким разрешением PUE 7.1.HRP



Профессиональная серия весов с высоким разрешением PUE 7.1.HRP - идеальное решение для легкой промышленности, в особенности там, где важны высокая точность измерений и повторяемость.

Автоматическая калибровка с помощью встроенного в весы эталонного груза гарантирует высочайшее качество работы и повторяемость измерений. По сравнению с ручной, автоматическая настройка экономит

времени и удобна в применении.

Стандартные весы с высоким разрешением PUE 7.1.HRP имеют следующие интерфейсы: 2 × RS232, 2 × USB, 1 × Ethernet, 4 × IN / 4 × OUT, беспроводное соединение.

Безопасность данных и архивирование гарантируются программным обеспечением, предназначенным для терминалов компании RADWAG.

Характеристики:

- Совершенно новая конструкция электромагнитного механизма, размещенного в пыле- и водонепроницаемом корпусе
- Защита от перегрузки
- Встроенная система калибровки, оснащенная встроенным в весы эталонным грузом
- Высокий класс защиты платформы - IP67
- Интерфейсы: RS 232, USB, Ethernet, а также 4 входа и 4 выхода для работы с периферийными устройствами по желанию заказчика



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>

	Весы с высоким разрешением PUE 7.1.1100.HRP	Весы с высоким разрешением PUE 7.1.2000.HRP
Максимальная нагрузка [Макс.]	1100кг	2000кг
Дискретность показания [d]	10г	20г
Минимальная нагрузка	500г	1000г
Диапазон взвешивания	1100кг	2000кг
Степень защиты	Конструкция весов: IP 66/67 / терминал: IP43	Конструкция весов: IP 66/67 / терминал: IP43
Питание	120 ÷ 240 VAC; 6,5 ÷ 28 VDC / 21W	120 ÷ 240 VAC; 6,5 ÷ 28 VDC / 21W
Рабочая температура	+10° ÷ +40 °C	+10° ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×ВХОДА/4×ВЫХОДА, Беспроводная связь	2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×ВХОДА/4×ВЫХОДА, Беспроводная связь
Размеры весовой платформы, мм	1000 × 800	1250 × 1000
Дисплей	5,7" (сенсорная панель)	5,7" (сенсорная панель)
Размеры упаковки, мм	1200 × 1000 × 328	1500 × 1250 × 615
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%	40% ÷ 80%
Вес нетто/вес брутто, кг	126/160	
Сходимость	15г	30г
Линейность	±30 г	±60 г
Время стабилизации	3с	3с
Дрейф чувствительности	2 ppm/°C при температуре +10 ÷ +40 °C	2 ppm/°C при температуре +10 ÷ +40 °C
Калибровка	Авто	Авто
Диапазон предварительной нагрузки	100кг	200кг
Материал корпуса	Конструкция: малоуглеродистая сталь / весовая платформа: нержавеющая сталь	Конструкция: малоуглеродистая сталь / весовая платформа: нержавеющая сталь
Размеры устройства	360 × 313 × 170	360 × 313 × 170
Вес нетто		300кг
Вес брутто		425кг

	Весы с высоким разрешением PUE 7.1.32.HRP	Весы с высоким разрешением PUE 7.1.16.HRP
Максимальная нагрузка [Макс.]	32кг	16кг
Дискретность показания [d]	0.1г	0.1г
Минимальная нагрузка	5г	5г
Диапазон взвешивания	32кг	16кг
Степень защиты	Конструкция весов: IP 66/67 / терминал: IP43	Конструкция весов: IP 66/67 / терминал: IP43
Питание	120 ÷ 240 VAC; 6,5 ÷ 28 VDC / 21W	120 ÷ 240 VAC; 6,5 ÷ 28 VDC / 21W
Рабочая температура	+10° ÷ +40 °C	+10° ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×ВХОДА/4×ВЫХОДА, Беспроводная связь	2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×ВХОДА/4×ВЫХОДА, Беспроводная связь
Размеры весовой платформы, мм	360 × 280	360 × 280
Дисплей	5,7" (сенсорная панель)	5,7" (сенсорная панель)
Размеры упаковки, мм	550 × 463 × 350	550 × 463 × 350
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%	40% ÷ 80%
Вес нетто/вес брутто, кг	24,7/28,7	24,7/28,7
Сходимость	0.1г	0.1г
Линейность	±0,3 г	±0,1 г
Время стабилизации	3с	3с
Дрейф чувствительности	2 ppm/°C при температуре +10 ÷ +40 °C	2 ppm/°C при температуре +10 ÷ +40 °C
Калибровка	Авто	Авто
Диапазон предварительной нагрузки	4кг	4кг
Материал корпуса	Конструкция: малоуглеродистая сталь / весовая платформа: нержавеющая сталь	Конструкция: малоуглеродистая сталь / весовая платформа: нержавеющая сталь
Размеры устройства	360 × 313 × 170	360 × 313 × 170

	Весы с высоким разрешением PUE 7.1.1100.HRP	Весы с высоким разрешением PUE 7.1.2000.HRP
Максимальная нагрузка [Макс.]	1100кг	2000кг
Дискретность показания [d]	10г	20г
Минимальная нагрузка	500г	1000г
Диапазон взвешивания	1100кг	2000кг
Степень защиты	Конструкция весов: IP 66/67 / терминал: IP43	Конструкция весов: IP 66/67 / терминал: IP43
Питание	120 ÷ 240 VAC; 6,5 ÷ 28 VDC / 21W	120 ÷ 240 VAC; 6,5 ÷ 28 VDC / 21W
Рабочая температура	+10° ÷ +40 °C	+10° ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×ВХОДА/4×ВЫХОДА, Беспроводная связь	2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×ВХОДА/4×ВЫХОДА, Беспроводная связь
Размеры весовой платформы, мм	1000 × 800	1250 × 1000
Дисплей	5,7" (сенсорная панель)	5,7" (сенсорная панель)
Размеры упаковки, мм	1200 × 1000 × 328	1500 × 1250 × 615
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%	40% ÷ 80%
Вес нетто/вес брутто, кг	126/160	
Сходимость	15г	30г
Линейность	±30 г	±60 г
Время стабилизации	3с	3с
Дрейф чувствительности	2 ppm/°C при температуре +10 ÷ +40 °C	2 ppm/°C при температуре +10 ÷ +40 °C
Калибровка	Авто	Авто
Диапазон предварительной нагрузки	100кг	200кг
Материал корпуса	Конструкция: малоуглеродистая сталь / весовая платформа: нержавеющая сталь	Конструкция: малоуглеродистая сталь / весовая платформа: нержавеющая сталь
Размеры устройства	360 × 313 × 170	360 × 313 × 170
Вес нетто		300кг
Вес брутто		425кг

	Весы с высоким разрешением PUE 7.1.300.HRP	Весы с высоким разрешением PUE 7.1.150.HRP
Максимальная нагрузка [Макс.]	300кг	150кг
Дискретность показания [d]	2г	1г
Минимальная нагрузка	100г	50г
Диапазон взвешивания	300кг	150кг
Степень защиты	Конструкция весов: IP 66/67 / терминал: IP43	Конструкция весов: IP 66/67 / терминал: IP43
Питание	120 ÷ 240 VAC; 6,5 ÷ 28 VDC / 21W	120 ÷ 240 VAC; 6,5 ÷ 28 VDC / 21W
Рабочая температура	+10° ÷ +40 °C	+10° ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×ВХОДА/4×ВЫХОДА, Беспроводная связь	2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×ВХОДА/4×ВЫХОДА, Беспроводная связь
Размеры весовой платформы, мм	800 × 600	800 × 600
Дисплей	5,7" (сенсорная панель)	5,7" (сенсорная панель)
Размеры упаковки, мм	1000 × 800 × 307	1000 × 800 × 307
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%	40% ÷ 80%
Вес нетто/вес брутто, кг	71,5/119	71,5/119
Сходимость	3г	1.5г
Линейность	±6 г	±3 г
Время стабилизации	3с	3с
Дрейф чувствительности	2 ppm/°C при температуре +10 ÷ +40 °C	2 ppm/°C при температуре +10 ÷ +40 °C
Калибровка	Авто	Авто
Диапазон предварительной нагрузки	60кг	30кг
Материал корпуса	Конструкция: малоуглеродистая сталь / весовая платформа: нержавеющая сталь	Конструкция: малоуглеродистая сталь / весовая платформа: нержавеющая сталь
Размеры устройства	360 × 313 × 170	360 × 313 × 170

	Весы с высоким разрешением PUE 7.1.300.1.HRP	Весы с высоким разрешением PUE 7.1.600.HRP
Максимальная нагрузка [Макс.]	300кг	600кг
Дискретность показания [d]	2г	5г
Минимальная нагрузка	100г	250г
Диапазон взвешивания	300кг	600кг
Степень защиты	Конструкция весов: IP 66/67 / терминал: IP43	Конструкция весов: IP 66/67 / терминал: IP43
Питание	120 ÷ 240 VAC; 6,5 ÷ 28 VDC / 21W	120 ÷ 240 VAC; 6,5 ÷ 28 VDC / 21W
Рабочая температура	+10° ÷ +40 °C	+10° ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×ВХОДА/4×ВЫХОДА, Беспроводная связь	2×RS232, 2×USB, 1×Ethernet, 4×ВХОДА/4×ВЫХОДА, Беспроводная связь
Размеры весовой платформы, мм	1000 × 800	1000 × 800
Дисплей	5,7" (сенсорная панель)	5,7" (сенсорная панель)
Размеры упаковки, мм	1200 × 1000 × 328	1200 × 1000 × 328
Атмосферная влажность	40% ÷ 80%	40% ÷ 80%
Вес нетто/вес брутто, кг	126/160	126/160
Сходимость	3г	7.5г
Линейность	±6 г	±15 г
Время стабилизации	3с	3с
Дрейф чувствительности	2 ppm/°C при температуре +10 ÷ +40 °C	2 ppm/°C при температуре +10 ÷ +40 °C
Калибровка	Авто	Авто
Диапазон предварительной нагрузки	60кг	60кг
Материал корпуса	Конструкция: малоуглеродистая сталь / весовая платформа: нержавеющая сталь	Конструкция: малоуглеродистая сталь / весовая платформа: нержавеющая сталь
Размеры устройства	360 × 313 × 170	360 × 313 × 170

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>