

Платформенные весы в водозащитном исполнении предназначены для работы в условиях повышенной влажности или непосредственного контакта с водой.

Серия весов WPT / Н оснащена ЖК-дисплеем и платформой для взвешивания из нержавеющей стали. Все элементы конструкции весов выполнены из нержавеющей стали ОН18Н9.

Индикатор серии PUE С / 31Н установлен на специальной стойке. По желанию заказчика индикатор может быть установлен на кабеле для подвешивания его на стену.

Весы серии WPT / Н работают от электросети, в качестве стандарта используется разъем RS 232. По желанию заказчика, платформы в водозащитном исполнении могут быть изготовлены с улучшенным антикоррозионным покрытием.

## Весы WPT 3/Н1 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 3кг                                                  |
| Дискретность показания [d]    | 1г                                                   |
| Диапазон взвешивания          | 3кг                                                  |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °С                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 200 × 150                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 520 × 260 × 290                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 7 / 8,3 kg                                           |

## Весы WPT 3/Н1/К с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении



|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 3кг                                                  |
| Дискретность показания [d]    | 1г                                                   |
| Диапазон взвешивания          | 3кг                                                  |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °С                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 200 × 150                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 520 × 260 × 290                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Атмосферная влажность    | 10÷85% относительная влажность без конденсации |
| Вес нетто/вес брутто, кг | 7 / 8,3 kg                                     |

## Весы WPT 6/H2 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении



|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.]        | 6кг                              |
| Дискретность показания [d]           | 2г                               |
| Диапазон взвешивания                 | 6кг                              |
| OIML класс                           | III                              |
| Степень защиты (1h max)/69 индикатор | IP 67 конструкция весов, IP 68   |
| Питание                              | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В |
| DC и аккумулятор                     |                                  |
| Рабочая температура                  | -10 ÷ +40 °C                     |
| Интерфейс                            | RS 232                           |
| Размеры весовой платформы, мм        | 250x300 мм                       |
| Дисплей                              | LCD (с подсветкой)               |
| Размеры упаковки, мм                 | 580 × 320 × 360                  |
| Время работы от аккумулятора         | 45 ч (среднее время)             |
| Атмосферная влажность                | 10÷85% относительная             |
| влажность без конденсации            |                                  |
| Вес нетто/вес брутто, кг             | 9 / 10,3 kg                      |

## Весы WPT 6/H2/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 6кг                                                  |
| Дискретность показания [d]    | 2г                                                   |
| Диапазон взвешивания          | 6кг                                                  |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 250x300 мм                                           |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 580 × 320 × 360                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 9 / 10,3 kg                                          |

## Весы WPT 15/H2 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 15кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 5г                                                   |
| Диапазон взвешивания          | 15кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 250x300 мм                                           |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 580 × 320 × 360                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 9 / 10,3 kg                                          |

## Весы WPT 15/H3 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 15кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 5г                                                   |
| Диапазон взвешивания          | 15кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 410 × 410                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                       |

## Весы WPT 15/H2/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 15кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 5г                                                   |
| Диапазон взвешивания          | 15кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 250x300 мм                                           |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 580 × 320 × 360                                      |

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Время работы от аккумулятора | 45 ч (среднее время)                           |
| Атмосферная влажность        | 10÷85% относительная влажность без конденсации |
| Вес нетто/вес брутто, кг     | 9 / 10,3 kg                                    |

## Весы WPT 15/НЗ/К с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 15кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 5г                                                   |
| Диапазон взвешивания          | 15кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 410 × 410                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                       |

## Весы WPT 30/НЗ с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 30кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 10г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 30кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 410 × 410                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                       |

## Весы WPT 30/НЗ/К с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 30кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 10г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 30кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                   |
| Интерфейс                     | RS 232                                         |
| Размеры весовой платформы, мм | 410 × 410                                      |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                             |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                           |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                 |

## Весы WPT 60/H3 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 60кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 20г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 60кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 410 × 410                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                       |

## Весы WPT 60/H4 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 60кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 20г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 60кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 500 × 500                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 840 × 600 × 400                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 23,5 / 25,8 kg                                       |

## Весы WPT 60/H5 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 60кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 20г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 60кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 600 × 600                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 840 × 700 × 400                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 29,5 / 31,8 kg                                       |

## Весы WPT 60/H3/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 60кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 20г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 60кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 410 × 410                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                       |

## Весы WPT 60/H4/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 60кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 20г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 60кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 500 × 500                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 840 × 600 × 400                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Атмосферная влажность    | 10÷85% относительная влажность без конденсации |
| Вес нетто/вес брутто, кг | 23,5 / 25,8 kg                                 |

## Весы WPT 60/H5/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 60кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 20г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 60кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 600 × 600                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 840 × 700 × 400                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 29,5 / 31,8 kg                                       |

## Весы WPT 60/H3/5 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 60кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 20г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 60кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 400 × 600                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                       |

## Весы WPT 60/Н3/5/К с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 60кг                                                 |
| Дискретность показания [d]    | 20г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 60кг                                                 |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 400 × 600                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                       |

## Весы WPT 150/Н3 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 150кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 50г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 150кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 410 × 410                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                       |

## Весы WPT 150/Н4 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 150кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 50г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 150кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 500 × 500                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 840 × 600 × 400                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| Атмосферная влажность    | 10÷85% относительная влажность без конденсации |
| Вес нетто/вес брутто, кг | 23,5 / 25,8 kg                                 |

## Весы WPT 150/H5 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 150кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 50г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 150кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 600 × 600                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 840 × 700 × 400                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 29,5 / 31,8 kg                                       |

## Весы WPT 150/H6 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 150кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 50г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 150кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 800 × 800                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 1160 × 820 × 340                                     |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 42,5 / 45,8 kg                                       |

## Весы WPT 150/H3/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 150кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 50г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 150кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Размеры весовой платформы, мм | 410 × 410                                      |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                             |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                           |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                 |

## Весы WPT 150/H4/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 150кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 50г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 150кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 500 × 500                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 840 × 600 × 400                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 23,5 / 25,8 kg                                       |

## Весы WPT 150/H5/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 150кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 50г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 150кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 600 × 600                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 840 × 700 × 400                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 29,5 / 31,8 kg                                       |

## Весы WPT 150/H6/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 150кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 50г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 150кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                   |
| Интерфейс                     | RS 232                                         |
| Размеры весовой платформы, мм | 800 × 800                                      |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                             |
| Размеры упаковки, мм          | 1160 × 820 × 340                               |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                           |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 42,5 / 45,8 kg                                 |

## Весы WPT 150/H3/5 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 150кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 50г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 150кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 400 × 600                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                       |

## Весы WPT 150/H3/5/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 150кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 50г                                                  |
| Диапазон взвешивания          | 150кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 400 × 600                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 670 × 510 × 330                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 15,5 / 17,3 kg                                       |

## Весы WPT 300/H5 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 300кг |
| Дискретность показания [d]    | 100г  |
| Диапазон взвешивания          | 300кг |
| OIML класс                    | III   |

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 600 × 600                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 840 × 700 × 400                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 29,5 / 31,8 kg                                       |

## Весы WPT 300/H6 с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 300кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 100г                                                 |
| Диапазон взвешивания          | 300кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 800 × 800                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 1160 × 820 × 340                                     |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 42,5 / 45,8 kg                                       |

## Весы WPT 300/H6/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 300кг                                                |
| Дискретность показания [d]    | 100г                                                 |
| Диапазон взвешивания          | 300кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 800 × 800                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 1160 × 820 × 340                                     |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 42,5 / 45,8 kg                                       |

## Весы WPT 300/H5/K с датчиком нагрузки из нержавеющей стали в водозащитном исполнении

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Максимальная нагрузка [Макс.] | 300кг |
| Дискретность показания [d]    | 100г  |

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Диапазон взвешивания          | 300кг                                                |
| OIML класс                    | III                                                  |
| Степень защиты                | IP 67 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор |
| Питание                       | 100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор    |
| Рабочая температура           | -10 ÷ +40 °C                                         |
| Интерфейс                     | RS 232                                               |
| Размеры весовой платформы, мм | 600 × 600                                            |
| Дисплей                       | LCD (с подсветкой)                                   |
| Размеры упаковки, мм          | 840 × 700 × 400                                      |
| Время работы от аккумулятора  | 45 ч (среднее время)                                 |
| Атмосферная влажность         | 10÷85% относительная влажность без конденсации       |
| Вес нетто/вес брутто, кг      | 29,5 / 31,8 kg                                       |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Казань (843)206-01-48           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калининград (4012)72-03-81      | Новосибирск (383)227-86-73     | Сочи (862)225-72-31       |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Калуга (4842)92-23-67           | Омск (3812)21-46-40            | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Кемерово (3842)65-04-62         | Орел (4862)44-53-42            | Сургут (3462)77-98-35     |
| Белгород (4722)40-23-64     | Киров (8332)68-02-04            | Оренбург (3532)37-68-04        | Тверь (4822)63-31-35      |
| Брянск (4832)59-03-52       | Краснодар (861)203-40-90        | Пенза (8412)22-31-16           | Томск (3822)98-41-53      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Красноярск (391)204-63-61       | Пермь (342)205-81-47           | Тула (4872)74-02-29       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Курск (4712)77-13-04            | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Вологда (8172)26-41-59      | Липецк (4742)52-20-81           | Рязань (4912)46-61-64          | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Воронеж (473)204-51-73      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Самара (846)206-03-16          | Уфа (347)229-48-12        |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70           | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04  |
| Иваново (4932)77-34-06      | Мурманск (8152)59-64-93         | Саратов (845)249-38-78         | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93     | Череповец (8202)49-02-64  |
| Иркутск (395) 279-98-46     | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Симферополь (3652)67-13-56     | Ярославль (4852)69-52-93  |

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [mgx@nt-rt.ru](mailto:mgx@nt-rt.ru) || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>