

Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 Н



Взвешивание продукции с применением 4 датчиков нагрузки является гарантией точного определения массы груза, независимо от его расположения на весовой платформе. Конструкция платформенных весов серии WPT / 4Н состоит из профилей из нержавеющей стали и взвешивающей платформы из нержавеющей стали. Серия WPT / 4Н включает в себя систему из 4-х датчиков нагрузки, соединённых с индикатором серии PUE С / 31Н, расположенным в корпусе из нержавеющей стали. Индикатор оснащен ЖК-дисплеем с подсветкой и функциональными кнопками.

Весовая платформа и индикатор соединены длинным кабелем, позволяющим подвесить индикатор на стену.

Весы работают от сети, интерфейс RS 232 входит в стандартную комплектацию.

	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 300 Н7	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 300 Н6
Максимальная нагрузка [Макс.]	300кг	300кг
Дискретность показания [d]	100г	100г
Диапазон взвешивания	300кг	300кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °С	-10 ÷ +40 °С
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1000 × 1000	800 × 800
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Время работы от аккумулятора	45 ч (среднее время)	45 ч (среднее время)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Высота взвешивающей платформы	88 мм	88 мм
Масса весов с индикатором	84 kg	59 kg

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>

	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 600 H7	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 600 H6
Максимальная нагрузка [Макс.]	600кг	600кг
Дискретность показания [d]	200г	200г
Диапазон взвешивания	600кг	600кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1000 × 1000	800 × 800
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Время работы от аккумулятора	45 ч (среднее время)	45 ч (среднее время)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Высота взвешивающей платформы	88 мм	88 мм
Масса весов с индикатором	84 kg	59 kg

	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 1500 H8	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 1500 H7
Максимальная нагрузка [Макс.]	1500кг	1500кг
Дискретность показания [d]	500г	500г
Диапазон взвешивания	1500кг	1500кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1200 × 1200	1000 × 1000
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Время работы от аккумулятора	45 ч (среднее время)	45 ч (среднее время)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Высота взвешивающей платформы	88 мм	88 мм
Масса весов с индикатором	125 kg	94 kg

	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 1500 H9	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 1500 H8/9
Максимальная нагрузка [Макс.]	1500кг	1500кг
Дискретность показания [d]	500г	500г
Диапазон взвешивания	1500кг	1500кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1500 × 1500	1200 × 1500
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Время работы от аккумулятора	45 ч (среднее время)	45 ч (среднее время)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Высота взвешивающей платформы	88 мм	88 мм
Масса весов с индикатором	190 kg	158 kg

	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 3000 H8	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 3000 H8/9
Максимальная нагрузка [Макс.]	3000кг	3000кг
Дискретность показания [d]	1000г	1000г
Диапазон взвешивания	3000кг	3000кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1200 × 1200	1200 × 1500
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Время работы от аккумулятора	45 ч (среднее время)	45 ч (среднее время)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Высота взвешивающей платформы	111 мм	111 мм
Масса весов с индикатором	130 kg	165 kg

	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 3000 H9	Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 3000 H10
Максимальная нагрузка [Макс.]	3000кг	3000кг
Дискретность показания [d]	1000г	1000г
Диапазон взвешивания	3000кг	3000кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1500 × 1500	1500 × 2000
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Время работы от аккумулятора	45 ч (среднее время)	45 ч (среднее время)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Высота взвешивающей платформы	111 мм	111 мм
Масса весов с индикатором	200 kg	285 kg

	<u>Платформенные весы из нержавеющей стали WPT/4 6000 H10</u>
Максимальная нагрузка [Макс.]	6000кг
Дискретность показания [d]	2000г
Диапазон взвешивания	6000кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1500 × 2000
Дисплей	LCD (с подсветкой)
Время работы от аккумулятора	45 ч (среднее время)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации
Высота взвешивающей платформы	166 мм
Масса весов с индикатором	350 kg

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>