

Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 150 Н1



Наклонные весы с датчиками нагрузки из нержавеющей стали специально предназначены для мясной, рыбной, фармацевтической, косметической и химической промышленности. Весы серия WPT / 4N полностью изготовлены из нержавеющей стали, включая индикатор серии RUE C / 31H, установленный на длинном кабеле. Наклонные весы изготовлены из нержавеющей стали ОН18Н9 с классом защиты IP 68. По желанию заказчика возможно изготовление

модернизированной версии наклонных весов из антикоррозионной нержавеющей стали. За дополнительную плату доступна версия весов с двумя диапазонами.

	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 300 Н1	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 150 Н1
Максимальная нагрузка [Макс.]	300кг	150кг
Дискретность показания [d]	100г	50г
Диапазон взвешивания	300кг	150кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	840 × 860	840 × 860
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Масса весов с индикатором	105 kg	105 kg
Размеры устройства	1710 × 1160 × 76	1710 × 1160 × 76

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>

	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 300 H3	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 300 H2
Максимальная нагрузка [Макс.]	300кг	300кг
Дискретность показания [d]	100г	100г
Диапазон взвешивания	300кг	300кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1200 × 1500	1100 × 1200
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Масса весов с индикатором	180 kg	150 kg
Размеры устройства	2350 × 1520 x 76	2050 × 1420 x 76

	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 600 H1	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 300 H4
Максимальная нагрузка [Макс.]	600кг	300кг
Дискретность показания [d]	200г	100г
Диапазон взвешивания	600кг	300кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	840 × 860	1500 × 1500
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Масса весов с индикатором	105 kg	270 kg
Размеры устройства	1710 × 1160 x 76	2450 × 1820 x 77

	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 600 H3	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 600 H2
Максимальная нагрузка [Макс.]	600кг	600кг
Дискретность показания [d]	200г	200г
Диапазон взвешивания	600кг	600кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1200 × 1500	1100 × 1200
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Масса весов с индикатором	180 kg	150 kg
Размеры устройства	2350 × 1520 x 76	2050 × 1420 x 76

	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 1500 H2	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 600 H4
Максимальная нагрузка [Макс.]	1500кг	600кг
Дискретность показания [d]	500г	200г
Диапазон взвешивания	1500кг	600кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1100 × 1200	1500 × 1500
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Масса весов с индикатором	190 kg	270 kg
Размеры устройства	2150 × 1420 x 77	2450 × 1820 x 77

	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 1500 H3	Наклонные весы из нержавеющей стали WPT/4N 1500 H4
Максимальная нагрузка [Макс.]	1500кг	1500кг
Дискретность показания [d]	500г	500г
Диапазон взвешивания	1500кг	1500кг
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / 12 В DC и аккумулятор
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232	RS 232
Размеры весовой платформы, мм	1200 × 1500	1500 × 1500
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Атмосферная влажность	10÷85% относительная влажность без конденсации	10÷85% относительная влажность без конденсации
Масса весов с индикатором	230 kg	270 kg
Размеры устройства	2450 × 1520 x 77	2450 × 1820 x 77

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>