

Мультифункциональные весы WPW /H из нержавеющей стали

Стандартная версия многофункциональных весов серии WPW/H предназначена для общего использования. Весы также представлены в обновленных версиях:



- Расчётные весы серии WPW / L/ H
- Маркировочные весы серии WPW / E/ H
- Дозировочные весы серии WPW / D/ H
- Формирующие весы серии WPW / R/ H

Каждая версия весов имеют одинаковые возможности, но разную функциональность. Обновлённые версии весов предлагают функциональность стандартных весов в сочетании со специальными опциями.

Функциональность весов разных версий:

Стандартные весы серии WPW/H

Выполненные из малоуглеродистой стали мультифункциональные весы серии WPW оснащены

терминалом серии PUE C41H с жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой и платформой для взвешивания с одним датчиком нагрузки.

За дополнительную плату доступна версия весов WPW/H с двумя диапазонами.

Терминал серии PUE C41H мультифункциональных весов WPW совместим с компьютерным программным обеспечением «WPW EDITOR» и «LABEL EDITOR». Компьютерное программное обеспечение работает с терминалом PUE C41H через интерфейсы: RS 232, RS 485 (скорость передачи данных от 2400 до 115200 бит / с) и ETHERNET.

Функциональные возможности:

- Работа с одной платформой для взвешивания
- Разные единицы измерения [кг, фунт, унция, карат, N, г]
- Определяемый уровень доступа
- Обновление статистических данных в реальном времени
- Сохранение до 60 000 записей взвешивания
- Обработка результатов взвешивания и отчетов по взвешиванию
- Дополнительная конфигурация режима работы диодов
- Создание дополнительных текстов для распечатки
- Внедрение шаблонов печати результатов взвешивания и отчетов
- База данных тары
- Ручное или автоматическое задание веса тары
- Автоматическое отключение весов

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>

Весы работают с:

- Программным обеспечением WPW EDITOR
- Чековым принтером и принтером для печати этикеток
- Программным обеспечением LABEL EDITOR
- Внешней кнопкой PRINT-TARE-ZERO
- Панелью управления: 3 входа / 3 выхода
- Сканером штрих-кода
- Сканером транспондерной платы
- Дополнительными модулями (в качестве дополнительного оборудования для PUE C41H):
 - аналоговый модуль серии AN
 - модуль дополнительных реле
 - дополнительный модуль IN / OUT
 - Модуль RS485
 - Модуль ETHERNET

Расчётные весы WPW / L/H

Весы WPW / L/H применяются для подсчета элементов с одинаковой массой. При подключении весов к принтеру этикеток, возможна печать этикеток для взвешиваемых товаров. Расширение функциональности системы дополнительным модулем взвешивания (опция) позволяет работать с дополнительной взвешивающей платформой. Такая конфигурация позволяет определять единичную массу с максимальной удобочитаемостью.

Маркировочные весы WPW / E/H

Весы WPW / E/H с принтером этикеток предназначены для маркировки взвешиваемых товаров, например, в процессе упаковки.

Программное обеспечение, реализованное в терминале серии PUE C41H, позволяет генерировать:

- стандартные этикетки для отдельных товаров,
- (с) этикетки для упаковок после завершения процесса взвешивания,
- (сс) этикетки для партии товаров после завершения процесса взвешивания.

Специально предназначенные принтеры этикеток Citizen, доступные в качестве дополнительного оборудования, повышают функциональность системы.

Функциональность программного обеспечения весов для маркировки:

Три режима печати этикеток с и сс:

- вручную
- с помощью счетчика этикеток
- по заданному значению массы продукта:
 - Установка весов в качестве контрольных (+/- контроль результата взвешивания)
 - идентификация продуктов по штрих-кодам EAN-13 и EAN-128
 - базы данных операторов, продуктов, материалов, заказчиков, записей взвешивания, универсальных переменных, тары.

Дозировочные весы WPW / D/H

Весы WPW / D/H оснащены программным обеспечением BARCHER / FORMULATION в сочетании с системами внешней автоматизации, которые состоят из контрольных и исполнительных компонентов. Такое устройство дает возможность автоматического, полуавтоматического или ручного дозирования сыпучих продуктов и жидкостей. Кроме того, программное обеспечение позволяет планировать и готовить смеси из нужных ингредиентов. Каждому ингредиенту назначают номинальную массу, и в процессе дозирования они взвешиваются.

Функциональность программного обеспечения BATCHER:

- три режима дозирования: ручное, автоматическое и отрицательное дозирование,
- установка временной задержки при переключении между пределами дозирования,
- указание временной задержки завершения процесса,
- настройка работы OUTPUTS (один из трех доступных режимов),

- прекращение и / или прерывание процесса дозирования при необходимости,
- совместимость с внешними функциональными клавишами TARE, ZERO, PRINT, START, STOP, HOLD, CHUTE, CHUTE START,
- дополнительная конфигурация выходов для следующих функций: MIN, OK, MAX, STABLE, THRESHOLD 1, THRESHOLD 2, CHUTE,
- печать отчетов по взвешиваниям – выбор отчетов по: дате начала, дате окончания, коду оператора, коду продукта, типу взвешивания, номеру весовой платформы, номеру партии,
- базы данных операторов, продуктов, записей взвешивания, универсальных переменных, тары.

Формирующие весы WPW / R

Формирующие весы WPW / R/H оснащены программным обеспечением BARCHER / FORMULATION в сочетании с внешними системами автоматизации, состоящими из контрольных и исполнительных компонентов. Такое устройство позволяет производить дозирование сыпучих продуктов и жидкостей автоматически, полуавтоматически или в ручном режиме. Кроме того, программное обеспечение позволяет планировать и готовить смеси из необходимых ингредиентов. Каждому ингредиенту назначают номинальную массу, и в процессе дозирования они взвешиваются.

Функциональность программного обеспечения BATCHER / FORMULATION:

- изменение массы ингредиентов формулы (множитель массы формулы);
- режим установки тары для каждого ингредиента во время дозирования или процесса получения формул;
- установка режима приема ингредиентов после взвешивания (ручной или автоматический);
- указание количества циклов для конкретной формулы;
- удержание и / или остановка процесса дозирования при необходимости;
- работа с внешними кнопками: TARE, ZERO, PRINT, START, STOP, (START / STOP) CHUTE;
- Свободная конфигурация выходов для следующих функций: MIN, OK., MAX, STABLE, CHUTE P1, CHUTE P2, WORK;
- Печать отчетов о процессе дозирования и составлении формул;
- Базы данных операторов, продуктов, записей взвешивания, универсальных переменных, тары.

Программное обеспечение формирующих весов WPW имеет шаблон печати по умолчанию для составов, содержащих один из следующих параметров: дата и время отчета, имя оператора, название формулы, код формулы, масса формулы, название продукта, код продукта, масса продукта, настройки продукта, отклонение продукта.

	Мультифункциональные весы WPW 6/H2/K из нержавеющей стали	Мультифункциональные весы WPW 3/H1/K из нержавеющей стали
Максимальная нагрузка [Макс.]	6кг	3кг
Дискретность показания [d]	2г	1г
Диапазон взвешивания	6кг	3кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232, RS 485	RS 232, RS 485
Размеры весовой платформы, мм	250x300 мм	150 × 200

	Мультифункциональные весы WPW 6/H2/K из нержавеющей стали	Мультифункциональные весы WPW 3/H1/K из нержавеющей стали
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Размеры упаковки, мм	580 × 320 x 360	520 × 260 x 290
Время работы от аккумулятора	9 h (average time)	9 h (average time)
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	9.2 / 10.5 kg	7.2 / 8.5 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы WPW 15/H2/K из нержавеющей стали	Мультифункциональные весы WPW 15/H3/K из нержавеющей стали
Максимальная нагрузка [Макс.]	15кг	15кг
Дискретность показания [d]	5г	5г
Диапазон взвешивания	15кг	15кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232, RS 485	RS 232, RS 485
Размеры весовой платформы, мм	250x300 мм	410 × 410
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Размеры упаковки, мм	580 × 320 x 360	670 × 510 x 330
Время работы от аккумулятора	9 h (average time)	9 h (average time)
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	9.2 / 10.5 kg	15.7 / 17.5 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы WPW 30/H3/K из нержавеющей стали	Мультифункциональные весы WPW 60/H3/K из нержавеющей стали
Максимальная нагрузка [Макс.]	30кг	60кг
Дискретность показания [d]	10г	20г
Диапазон взвешивания	30кг	60кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232, RS 485	RS 232, RS 485
Размеры весовой платформы, мм	410 × 410	410 × 410
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Размеры упаковки, мм	670 × 510 x 330	670 × 510 x 330
Время работы от аккумулятора	9 h (average time)	9 h (average time)
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	15.7 / 17.5 kg	15.7 / 17.5 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы WPW 60/H5/K из нержавеющей стали	Мультифункциональные весы WPW 60/H4/K из нержавеющей стали
Максимальная нагрузка [Макс.]	60кг	60кг
Дискретность показания [d]	20г	20г
Диапазон взвешивания	60кг	60кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232, RS 485	RS 232, RS 485
Размеры весовой платформы, мм	600 × 600	500 × 500
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Размеры упаковки, мм	840 × 700 x 400	840 × 600 x 400

	Мультифункциональные весы WPW 60/H5/K из нержавеющей стали	Мультифункциональные весы WPW 60/H4/K из нержавеющей стали
Время работы от аккумулятора	9 h (average time)	9 h (average time)
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	29.7 / 32 kg	23.7 / 26 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы WPW 150/H4/K из нержавеющей стали	Мультифункциональные весы WPW 150/H3/K из нержавеющей стали
Максимальная нагрузка [Макс.]	150кг	150кг
Дискретность показания [d]	50г	50г
Диапазон взвешивания	150кг	150кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232, RS 485	RS 232, RS 485
Размеры весовой платформы, мм	500 × 500	410 × 410
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Размеры упаковки, мм	840 × 600 x 400	670 × 510 x 330
Время работы от аккумулятора	9 h (average time)	9 h (average time)
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	23.7 / 26 kg	15.7 / 17.5 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы WPW 150/H5/K из нержавеющей стали	Мультифункциональные весы WPW 150/H6/K из нержавеющей стали
Максимальная нагрузка [Макс.]	150кг	150кг
Дискретность показания [d]	50г	50г
Диапазон взвешивания	150кг	150кг
OIML класс	III	III

	Мультифункциональные весы WPW 150/H5/K из нержавеющей стали	Мультифункциональные весы WPW 150/H6/K из нержавеющей стали
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232, RS 485	RS 232, RS 485
Размеры весовой платформы, мм	600 × 600	800 × 800
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Размеры упаковки, мм	840 × 700 x 400	1160 × 820 x 340
Время работы от аккумулятора	9 h (average time)	9 h (average time)
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	29.7 / 32 kg	42.7 / 46 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

	Мультифункциональные весы WPW 300/H5/K из нержавеющей стали	Мультифункциональные весы WPW 300/H6/K из нержавеющей стали
Максимальная нагрузка [Макс.]	300кг	300кг
Дискретность показания [d]	100г	100г
Диапазон взвешивания	300кг	300кг
OIML класс	III	III
Степень защиты	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор	IP 68 конструкция весов, IP 68 (1h max)/69 индикатор
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery	100 ÷ 240 В AC 50 ÷ 60 Гц / and battery
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	RS 232, RS 485	RS 232, RS 485
Размеры весовой платформы, мм	600 × 600	800 × 800
Дисплей	LCD (с подсветкой)	LCD (с подсветкой)
Размеры упаковки, мм	840 × 700 x 400	1160 × 820 x 340
Время работы от аккумулятора	9 h (average time)	9 h (average time)
Атмосферная влажность	10÷85% RH no condensation	10÷85% RH no condensation
Вес нетто/вес брутто, кг	29.7 / 32 kg	42.7 / 46 kg
Калибровка	Внешняя	Внешняя

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>