

Весы серии WPY / КТР оснащены модулями, позволяющими осуществлять проверку готовой упакованной продукции. Модуль поддерживает база данных, содержащая списки товаров и операторов. Контроль завершается автоматически после проверки заранее определенного количества упаковок (образцов). Количество упаковок определяется программой в зависимости от размера партии продукта. Весы оснащены 5,7-дюймовым цветным графическим сенсорным дисплеем для предварительного просмотра информации о выполняемом в настоящий момент процессе проверки и его результатах.



Проверка осуществляется по следующей схеме:

- выбор оператора
- выбор продукта
- запуск проверки
- получение записей взвешивания
- автоматическое завершение процесса после проверки определенного количества упаковок
- печать отчёта

По результатам каждой проверки формируется отчёт, содержащий всю необходимую информацию. Отчёт автоматически сохраняется в памяти весов и может быть распечатан на подключённом к весам принтере.

Весы серии WPY / КТР для контроля готовой упакованной продукции работают с компьютерным приложением «ViewerKTP». Приложение используется для мониторинга и / или распечатки отчетов о выполненных ранее проверках. Отчёты печатаются на принтере, подключенном к компьютеру.

Связь весов с компьютерной программой позволяет:

- из последовательных взвешиваний формировать в базе данных записи взвешивания
- автоматически распечатывать информацию о процессах проверки
- отправлять пользовательские коды на компьютерную программу; коды соответствуют взвешиваемому продукту (код продукта, код оператора, количество партии, номер партии, управление запуском / остановкой)
- определять коды продуктов и их описания (названия), что позволяет пользователю назначать индивидуальные названия продуктам, подходящие компании.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>

Весы WPY 0,6/1,5/PGC/D2

Максимальная нагрузка [Макс.]

1.5кг

Дискретность показания [d]

2г

Минимальная нагрузка

4г

Диапазон взвешивания

1.5кг

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®

Размеры весовой платформы, мм

195 × 195

Дисплей

5.7" resistive colour touchscreen

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 1,5/3/PGC/D2

Максимальная нагрузка [Макс.]

3кг

Дискретность показания [d]

5г

Минимальная нагрузка

10г

Диапазон взвешивания

3кг

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®
Размеры весовой платформы, мм	195 × 195
Дисплей	5.7” resistive colour touchscreen
Атмосферная влажность	10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 3/6/PGC/D2

Максимальная нагрузка [Макс.]	6кг
Дискретность показания [d]	1г
Минимальная нагрузка	20г
Диапазон взвешивания	6кг
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®
Размеры весовой платформы, мм	195 × 195
Дисплей	5.7” resistive colour touchscreen
Атмосферная влажность	10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 3/6/PGC/F1/K

Максимальная нагрузка [Макс.]

6кг

Дискретность показания [d]

1г

Минимальная нагрузка

20г

Диапазон взвешивания

6кг

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®

Размеры весовой платформы, мм

300 × 300

Дисплей

5.7" resistive colour touchscreen

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 3/6/PGC/F1/R

Максимальная нагрузка [Макс.]

6кг

Дискретность показания [d]

1г

Минимальная нагрузка

20г

Диапазон взвешивания

6кг

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®
Размеры весовой платформы, мм	300 × 300
Дисплей	5.7” resistive colour touchscreen
Атмосферная влажность	10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 6/15/PGC/F1/K

Максимальная нагрузка [Макс.]	15кг
Дискретность показания [d]	2г
Минимальная нагрузка	40г
Диапазон взвешивания	15кг
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®
Размеры весовой платформы, мм	300 × 300
Дисплей	5.7” resistive colour touchscreen
Атмосферная влажность	10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 6/15/PGC/F1/R

Максимальная нагрузка [Макс.]

15кг

Дискретность показания [d]

2г

Минимальная нагрузка

40г

Диапазон взвешивания

15кг

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®

Размеры весовой платформы, мм

300 × 300

Дисплей

5.7" resistive colour touchscreen

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 15/30/PGC/C2/K

Максимальная нагрузка [Макс.]

30кг

Дискретность показания [d]

5г

Минимальная нагрузка

100г

Диапазон взвешивания

30кг

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®
Размеры весовой платформы, мм	400 × 500
Дисплей	5.7” resistive colour touchscreen
Атмосферная влажность	10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 15/30/PGC/C2/R

Максимальная нагрузка [Макс.]	30кг
Дискретность показания [d]	5г
Минимальная нагрузка	100г
Диапазон взвешивания	30кг
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®
Размеры весовой платформы, мм	400 × 500
Дисплей	5.7” resistive colour touchscreen
Атмосферная влажность	10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 15/30/PGC/F1/K

Максимальная нагрузка [Макс.]

30кг

Дискретность показания [d]

5г

Минимальная нагрузка

100г

Диапазон взвешивания

30кг

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®

Размеры весовой платформы, мм

300 × 300

Дисплей

5.7" resistive colour touchscreen

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 15/30/PGC/F1/R

Максимальная нагрузка [Макс.]

30кг

Дискретность показания [d]

5г

Минимальная нагрузка

100г

Диапазон взвешивания

30кг

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®
Размеры весовой платформы, мм	300 × 300
Дисплей	5.7” resistive colour touchscreen
Атмосферная влажность	10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 30/60/PGC/C2/K

Максимальная нагрузка [Макс.]	60кг
Дискретность показания [d]	10г
Минимальная нагрузка	200г
Диапазон взвешивания	60кг
Питание	100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц
Рабочая температура	-10 ÷ +40 °C
Интерфейс	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®
Размеры весовой платформы, мм	400 × 500
Дисплей	5.7” resistive colour touchscreen
Атмосферная влажность	10% ÷ 85% RH no condensation

Весы WPY 30/60/PGC/C2/R

Максимальная нагрузка [Макс.]

60кг

Дискретность показания [d]

10г

Минимальная нагрузка

200г

Диапазон взвешивания

60кг

Питание

100 ÷ 240 В AC 50 / 60 Гц

Рабочая температура

-10 ÷ +40 °C

Интерфейс

2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 ВХОДА / 4 ВЫХОДА (digital), Wi-Fi®

Размеры весовой платформы, мм

400 × 500

Дисплей

5.7" resistive colour touchscreen

Атмосферная влажность

10% ÷ 85% RH no condensation

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: mgx@nt-rt.ru || Сайт: <http://magss.nt-rt.ru/>